



**D**

**Montagefolge:**

- A: Steckdosenelement in der Ecke positionieren und mittels Schrauben (2) anschrauben
- B: Schraubenlöcher mittels Blindstopfen (3) verschliessen
- C: Die bereits montierten Klappdeckel lassen sich sowohl nach links als auch nach rechts klappbar montieren. Hierzu bitte mit einem flachen Schraubenzieher die Deckel vor sichtig abhebeln und in gewünschter Position aufklippen
- D: Netzanschlussleitung verlegen, bitte darauf achten dass die Leitung vor Beschädigung geschützt verlegt wird. Längenausgleichselement (4) gemäss Zeichnung aufklippen
- E: Netzanschluss 240 Volt / 50 Hz vornehmen

**! Achtung:** Alle Montagearbeiten in spannungslosen Zustand durchführen. Bitte beachten Sie die jeweils gültigen VDE Richtlinien. Änderungen an den Elementen oder deren Bauteile sind nicht gestattet

**Reinigungshinweis:**

Um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden, bitte keine Scheuermittel und Putzschwämme verwenden! Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete silikonhaltige Reinigungsmittel!

**UK**

**Assembly sequence:**

- A: Position socket element in the corner and screw on using screws (2).
- B: Close the screw holes with blind plugs (3).
- C: The already mounted hinged lids can be mounted both to the left as well as to the right. To do this, please use a flat screwdriver to pry the lids off visibly and clip them into the desired position.
- D: Lay the power supply cable, please make sure that the cable is protected against damage. Clip on the length compensation element (4) according to the drawing.
- E: Connect the 240 Volt / 50 Hz power supply.

**! Attention:** Carry out all assembly work in a de-energized state. Please observe the applicable DIN VDE 0100 guidelines or national rules. Modifications to the elements or their components are not permitted.

**Cleaning instructions:**

To avoid damage to the surface, please do not use scouring agents and cleaning sponges! Use only silicone-containing cleaning agents suitable for stainless steel!